

# Leistungsverzeichnis      LKE-Lueftungskomponenten Emsland GmbH

## Ausschreibungstext

01    LV    Ausschreibungstexte

01.01   Produktgruppe Jalousieklappen

.....

### 01.01.1 Jalousieklappe, JKL-K600

Jalousieklappen bestehend aus einem C-förmig profilierten Rahmenprofil mit Anschlussprofil 30 mm in verzinkter Ausführung.

Strömungsgünstig gezogene Hohlkörperlamelle mit wärmeisolierender Füllung und zweifacher Gummidichtung , über außenliegendes Gestänge gekuppelt , für gleichläufige Lamellenstellung.

Strömungsoptimierter Sonderanschlag in isolierter Bauweise.

Zusätzliche Teflonabdichtung am Rahmenprofil für die luftdichte Ausführung nach DIN 1946.

Temperaturbeständig bis 90°C. Bautiefe 180 mm.

K-Wert = 0,62

Physisch frei Querschnitt / m<sup>2</sup> = 57%

Breite : .....mm

Höhe : .....mm

Tiefe : 180    mm

Planungsvorgabe :

Fabrikat :      **LKE-Lueftungskomponenten Emsland GmbH**

Typ :            **JKL-K600**

Zubehör : optional wählbar

- Handversteller
- Motorkonsole für Stellantrieb
- Belimo Stellmotor
- Eingreifschutz
- Ausführung in RAL