

Leistungsverzeichnis LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH

Ausschreibungstext

01 LV Ausschreibungstexte
01.01 Produktgruppe Ansaug- und Ausblasbauwerke

01.01.1

Isolierte, doppelwandige Dachdurchführung Schrägdach, Aluminium

Wasserdichte, wärmeisolierte Dachdurchführung, bestehend aus einem eckigen Kanalteil mit einem allseitig umlaufenden 150mm breiten Klebeflansch in eckiger Ausführung. Diese, der Dachneigung angepassten Klebefläche wird oben und an den Seiten mit einer Überlaufkante ausgestattet. Innenseitig mit 30mm Mineralwolle isoliert. Zusätzlicher, thermisch getrennter Innenkanal für doppelwandige Ausführung. Optional auch in Lochblech-Ausführung erhältlich. Die Stoßkanten durch Profilbleche abgedeckt. Die am unteren Ende des Flansches angelötete Bleiplatte kann der Dachstruktur angepasst werden. Fertigung nach Werksstandard aus Qualitätsfeinblech mit Profilrahmen.

Anschlussmaße :

Breite : (a) :mm

Länge : (b) :mm

Höhe : (H) :mm

Dachneigung : °

Planungsvorgabe:

Fabrikat: **LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH**

Typ: **DD-SDDW-AI**

Liefern:

Montieren:

0,000 Stk

EP.....

GP.....