Leistungsverzeichnis LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH
Ausschreibungstext

01 LV Ausschreibungstexte
01.01 Produktgruppe Ansaug- und Ausblasbauwerke

.....

01.01.1 **Isolierte, doppelwandige Dachdurchführung Schrägdach, Edelstahl 1.4301**

Wasserdichte, wärmeisolierte Dachdurchführung, bestehend aus einem eckigen Kanalteil mit einem allseitig umlaufenden 150mm breiten Klebeflansch in eckiger Ausführung. . Diese, der Dachneigung angepassten Klebefläche wird oben und an den Seiten mit einer Überlaufkante ausgestattet. Innenseitig mit 30mm Mineralwolle isoliert. Zusätzlicher, thermisch getrennter Innenkanal für doppelwandige Ausführung. Optional auch in Lochblech-Ausführung erhältlich. Die Stoßkanten durch Profilbleche abgedeckt. Die am unteren Ende des Flansches angelötete Bleiplatte kann der Dachstruktur angepasst werden. Fertigung nach Werksstandard aus Qualitätsfeinblech mit Profilrahmen.

Anschlussmaße :
Breite : (a) : .....mm
Länge : (b) : .....mm
Höhe : (H) : .....mm
Dachneigung : ..... °

Planungsvorgabe:
Fabrikat: **LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH**
Typ: DD-SDDW-V2

Liefern: .....
Montieren: .....

0,000 Stk EP..... GP.....……..