Leistungsverzeichnis LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH
Ausschreibungstext

01 LV Ausschreibungstexte
01.01 Produktgruppe Wetterschutzgitter

.....

01.01.1 **Schalldämpfendes Wetterschutzgitter, Edelstahl 1.4301**

Labyrinth förmige Lamellen gefüllt mit hochwertiger schallabsorbierender Mineralwolle und Glasfliesabdeckung, eingefasst unter Lochblechkonstruktion. Nicht brennbar.
Der Innenbereich wird mit einem zusätzlichen Regenabweisprofil und einem Vogels sicheren Lochraster versehen.
Temperaturbeständigkeit bis 120°C.

Breite: .....
Höhe: .....
Tiefe: 289 mm

Schalldämmaß gemessen n. ISO 140-3:1995 (d. Peutz, Gutachten A.993-1)

F	125	250	500	1000	2000	4000	(Hz)
R	5	6	10	13	14	12	(dB)

Bewertetes Schalldämmaß : Rw = 13 dB

Planungsvorgabe:
Fabrikat: **LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH**
Typ: WG-AKR-350-V2

Zubehör: optional wählbar

- Montageflansch für Wandmontage
- Insektenschutz
- Pulverbeschichtung nach RAL, NCS oder DB

Liefern: .....
Montieren: .....

0,000 Stk EP..... GP.....……..