Leistungsverzeichnis LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH
Ausschreibungstext

01 LV Ausschreibungstexte
01.01 Produktgruppe Wetterschutzgitter

.....

01.01.1 **Wetterschutzgitter „durchstecksicher“, Edelstahl 1.4571**

Durchstecksicheres Wetterschutzgitter in Edelstahl Ausführung. Profilierte V-Lamelle mit Stocherschutz . Hoher Eingreifschutz durch geringen Lamellenabstand (20 mm).
Der Gitterrahmen besteht je nach Gittergröße aus mind. 1,25 mm Edelstahlblech.
Blendrahmen auf Gehrung geschnitten und verschweißt. Stabile Ausführung.
Rückseitig mit Vogelschutz aus Edelstahl 16x16mm ausgestattet.
Der freie Lüftungsquerschnitt bezogen auf die Gitteroberfläche beträgt 55%.
Gitter gebeizt und passiviert. Temperaturbeständig bis 200°C

Breite: .....
Höhe: .....
Tiefe: 65mm

Planungsvorgabe:
Fabrikat: **LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH**
Typ: WG-DS-V4

Zubehör: optional wählbar

- Einbaurahmen aus Winkeleisen mit Einnietmuttern M8
- Wählbare Blendrahmenbreite
- Bohrlöcher im Blendrahmen
- Insektenschutz
- Sonderformen (z.B. Dreieck)

Liefern: .....
Montieren: .....

0,000 Stk EP..... GP.....……...