

Leistungsverzeichnis LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH

Ausschreibungstext

01 LV Ausschreibungstexte
01.01 Produktgruppe Wetterschutzgitter

.....

01.01.1

Wetterschutzgitter für Schrägdach, Edelstahl 1.4571

Wetterschutzgitter für den Einbau in Schrägdächer mit einer Dachneigung zwischen 30° - 60° geeignet. Schwere Bauweise.

Rahmenkonstruktion mit 100mm breitem Auflageflansch zum sicheren montieren auf der Dachfläche. Profilierte, der Dachneigung angepassten Lamelle, eingeschweißt in die Rahmenkonstruktion. Lamellentiefe richtet sich nach der vorgegebenen Dachneigung.

Rückseitig montierter Vogeldraht 16x16 mm zum Schutz vor eindringendem Federvieh und Laub. Gitter gebeizt und passiviert. Temperaturbeständig bis 120°C.

Gittertyp 1 : DN 30°- 45°

Gittertyp 2 : DN 46°- 60°

Breite:

Höhe:

Planungsvorgabe:

Fabrikat: **LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH**

Typ: **WG-SD-V4**

Zubehör: optional wählbar

- Anschlusskasten
- Insektengitter
- Einfrierschutz für Eis und Schnee freie Oberflächen
(empfehlenswert bei flachen Dachneigungen, z.B. 30°)

Liefern:

Montieren:

0,000 Stk

EP.....

GP.....