

Leistungsverzeichnis LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH

Ausschreibungstext

01 LV Ausschreibungstexte
01.01 Produktgruppe Wetterschutzgitter

01.01.1

Wetterschutzgitter, verzinkt

Standardgitter mit profilierten, verzinkten Stahlblechlamellen. Der Lamellenabstand beträgt 60mm bei einer Einbautiefe von 65mm. Der Gitterrahmen besteht je nach Gitterabmessung aus mind. 1,25mm verzinkten Stahlblech.

Rahmen auf Gehrung geschnitten und verschweißt. Blendrahmenbreite standardmäßig 50mm breit. Rückseitig montierter Vogeldraht 16x16mm in verzinkter Ausführung.

Der freie Lüftungsquerschnitt bezogen auf die Gitteroberfläche beträgt 65%.

Temperaturbeständig bis 120°C.

Breite:

Höhe:

Tiefe: 65mm

Planungsvorgabe:

Fabrikat: **LKE-Lüftungskomponenten Emsland GmbH**

Typ: **WG-Zn**

Zubehör: optional wählbar

- Einbaurahmen aus Winkeleisen mit Einnietmutter M8
- Wählbare Blendrahmenbreite
- Bohrlöcher im Blendrahmen
- Insektenschutz
- Pulverbeschichtung nach RAL, NCS oder DB
- Sonderformen (z.B. Dreieck)

Liefern:

Montieren:

0,000 Stk

EP.....

GP.....